

# LV600TA

## AMPLIFICAZIONI

# LOMBARDI

Monitor passivo a 2 vie realizzato in sistema bass reflex con due altoparlanti coassiali con il woofer da 12" al neodimio e due driver a tromba metallica a compressione e membrana in Kapton da 1" e una rete di filtro passiva. E' un prodotto che pur essendo molto compatto è di alta qualità con un ottimo rapporto potenza-dimensioni ideale per ogni tipo di palcoscenico utilizzabile sia per voce-strumento-basi. L'amplificatore con un'impedenza di 4 Ohm totali sprigiona 500W di potenza. E' dotata inoltre del controllo indipendente del volume.

### Applicazioni

monitor da palco Live per voce

monitor da palco Live per strumenti

monitor da palco Live per basi

playback

musica dal vivo

monitor da DJ

monitor per piccoli e grandi palchi



### Caratteristiche

amplificatore integrato 500W a transistor classe A/B su 4 Ohm

potenza max (dB) 136 dB SPL 1mt in campo libero

altoparlanti 02 coassiale: 02 woofer 320mm 12" al neodimio - 02 driver con membrana in Kapton da 1"

dimensioni (l x h x p) 69,5x36,5x49 cm

peso (kg) 24,5

w w w . a m p l i f i c a z i o n i l o m b a r d i . i t